

Fönsterdesign™



BALKONGSKYDD

# FAKTA BALKONGSKYDD

## PROFILER

Kassett och dragstav av anodiserad aluminium. Ytan är på så vis smutsavvisande och korrosionsskyddad.

## VÄV

Vi har 12 vävar i vårt basutbud. Vävarna är tillverkade spinnfärgad acryl som varken bleks eller möglar. Vi använder endast väv från ledande tillverkare i Europa. Den är av spinnfärgad acryl, vilket innebär att den varken bleks eller möglar. Väven stöter ifrån sig varje typ av vätska med hjälp av Teflonbehandling med nanoteknik. Det finns möjlighet att beställa med vävar utanför vårt basutbud.

Vi rekommenderar att man torrborstar väven för att få bort lös smuts. Vid behov kan mjuk borste och vanligt handdiskmedel användas. Vid svårare fläckar kan kemisk ren bensin eller Tricloretylen användas.

## MONTERING

Det finns olika beslag för alla typer av räcken. Uppge hur räcket ser ut vid beställning, bredd och höjd, eller diameter. Kasset kan monter på räcket eller vägg med olika beslag.

Balkongen kan ha räta, rundade hörn eller brutna, med en eller flera extra hörnstolpar så sitter skyddet snyggt och säkert.

Balkongskydd är 2,3 meters utdragbar längd och 60 cm högt vilket räcker för att ge önskat skydd i sittande ställning. Ett bra sätt är att montera två skydd på balkong, ett från varje sida. På så sätt kan man nästa stänga ute vinden helt om så önskas.

## MÅTT

Bredd: 2300 mm

Höjd: 600

## Så här monteras Balkongskyddet



Skruvmejsel och skiftnyckel är de verktyg du behöver. Du kan naturligtvis också få hjälp av våra montörer om så önskas.



**Stockholm söder**  
Wollmar Yxkullsg. 15  
tel 08-668 14 20  
fax 08-84 42 20

**Stockholm norr**  
Upplandsgatan 44  
tel 08-643 02 32

WWW.FONSTERDESIGN.SE

**Fönsterdesign**™