

Fönsterdesign™



TERRASSMARKIS - R 1800

FAKTA TERASSMARKIS R 1800

En kraftigare markiskonstruktion med 4 inkapslade vajrar och extra förstärkta fjäderpaket i vikarmen möjliggör 3,5 meters utfall från vägg. **Markisen går att få med korsade armar vilket möjliggör en smal markis med långt utfall.** Tillbehör: Takprofil och flexifunktion för att på varje arm kunna höja och sänka lutningen på markisen.

PROFILER

Stativ finns som standard i vitt RAL 9010, grått RAL 9006 samt svart RAL 9005. Skyddstak av strängpressad aluminium kan beställas som tillbehör.

VIKARMAR

Upp till 2 fjädrar i armen och 4 inkapslade vajrar i armleden garanterar maximal dukspänning upp till 3,5 meter.

REGLAGE

Kan styras med motor, trådbundet system eller trådlöst via fjärrkontroll. Komplettera med sol & vindvakt för maximal komfort. Utvändig manövrering manuellt med vev.

MARKISVÄV

Italienska kvalitetsvävar från Europas ledande väveri av 100 % acrylfiber med teflonimpregnering. Minsta vikt 300 g/m.


MONTERING

Markisen monteras på vägg eller i tak med anpassade konsoler. Vid väggmontage kan markisen kompletteras med takprofil i aluminium.


DIMENSIONER

Markisen tillverkas i önskat breddmått. Max bredd per enhet är 700 cm. Markisbredd upp till 600 cm levereras med 2 armar och därefter 3 armar. Över 600 cm tillkommer ett stödlager, i de fall stödlager används lämnas ingen garanti på väven. Vi rekommenderar dukdelning.


Armlängd i cm	200	250	300	350
Min bredd i cm	230	280	330	380



Väggmontage:



Takmontage:



Korsade armar:

R 1800 med takprofil



Stockholm söder
Wollmar Yxkullsg. 15
tel 08-668 14 20
fax 08-84 42 20

Stockholm norr
Upplandsgatan 44
tel 08-643 02 32

WWW.FONSTERDESIGN.SE

Fönsterdesign™